# Прайс-лист "САРОС-Свет М"

| № п/п | Наименование | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|
| 1 | Осветительная система Новогорск, 4м, 28Вт, 2700К (NOV 40 LED 27K) | 118 450,50 |
| 2 | Осветительная система Новогорск, 5м, 52Вт, 4000К (NOV 50M LED 4K) | 122 325,00 |
| 3 | Осветительная система Сходня, 5м, 13Вт, 2700К (SKHOD 1 27K) | 133 045,50 |
| 4 | Осветительная система Сходня, 5м, 2х27Вт, 4000К (SKHOD 3M 4K) | 175 677,60 |
| 5 | Осветительная система "Дива 28 (147) " с асимметричным светильником | 104 475,00 |
| 6 | Осветительная система "Дива 28 (147) " с симметричным светильником | 109 725,00 |
| 7 | Осветительная  система Дива, высота 4713мм, 40Вт, 2700К  (DIVA40 27K) | 119 595,00 |
| 8 | Светильник  консольный "Стрит XL" LED 150Вт,  2700К,  DIM NEMA (STREET XL 150 27K) | 36 600,00 |
| 9 | Светильник светодиодный консольный Стрит XL (140, 160, 180, 200) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET XL (120, 140, 160, 180, 200) DIM NEMA | 71 158,50 |
| 10 | Светильник светодиодный консольный Стрит L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) DIM NEMA | 48 856,50 |
| 11 | Светильник светодиодный консольный Стрит S (28, 40, 56) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET S (28, 40, 56) DIM NEMA | 36 417,78 |
| 12 | Светильник светодиодный консольный STT XL (140, 160, 180, 200) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT XL (120, 140, 160, 180, 200) DIM NEMA | 71 158,50 |
| 13 | Светильник светодиодный консольный STT L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) DIM NEMA | 48 856,50 |
| 14 | Светильник светодиодный консольный STT S (28, 40, 56) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT S (28, 40, 56) DIM NEMA | 36 417,78 |
| 15 | Система контрасного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 2м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП2 / СКОППф2) | 706 582,80 |
| 16 | Система контрасного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 4м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП4 / СКОППф4) | 720 442,80 |
| 17 | Система контрасного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 6м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП6 / СКОППф6) | 734 302,80 |
| 18 | Система скрытого подземного монтажа для фланцевой опоры СКОППф  (ССПМ СКОПП) | 105 840,00 |
| 19 | Декоративный фланец для системы СКОПП (FLD СКОПП) | 39 916,80 |
| 20 | Закладной элемент для системы СКОПП усиленный ФМ 0,273-2.0-У | 83 475,00 |
| 21 | Система дополнительного наружного освещения для СКОПП | 131 250,00 |
| 22 | Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 0,5м (ФК-0,273-2,0-0,5) | 96 012,00 |
| 23 | Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 1,0м (ФК-0,273-2,0-1,0) | 96 390,00 |
| 24 | Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 1,5м (ФК-0,273-2,0-1,5) | 96 894,00 |
| 25 | Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 2,0м (ФК-0,273-2,0-2,0) | 97 398,00 |
| 26 | Система контрасного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 2м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато) | 308 448,00 |
| 27 | Система контрасного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 4м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато) | 336 546,00 |
| 28 | Система контрасного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 6м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато) | 361 494,00 |
| 29 | Закладной элемент для системы Легато усиленный ФМ 0,273-2.0-У | 83 475,00 |
| 30 | Декоративный фланец для системы Легато (FLD LG) | 39 916,80 |
| 31 | Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 9 м, гор. цинк, (PSKT90) | 118 159,02 |
| 32 | Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 8 м, гор. цинк, (PSKT80) | 102 301,92 |
| 33 | Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 6 м, гор. цинк, (PSKT60) | 55 366,92 |
| 34 | Опора Сегежа, 5м.(SG-10) | 173 339,25 |
| 35 | Опора Лигово, 6м.(LG-10) | 199 124,10 |
| 36 | Опора Волхов, 4м.(VLH4 40) | 187 719,00 |
| 37 | Опора Зенит, 6м. (Z60) | 48 993,00 |
| 38 | Закладная деталь для опоры Проспект (ФМ-0,219-2,0) | 38 115,00 |
| 39 | Закладная деталь для опоры Проспект (ФМ-0,159-2,0) | 21 546,00 |
| 40 | Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 0,5м (ФК-0,219-2,0-0,5) | 59 587,50 |
| 41 | Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 1,0м (ФК-0,219-2,0-1,0) | 61 687,50 |
| 42 | Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 1,5м (ФК-0,219-2,0-1,5) | 64 881,60 |
| 43 | Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 2,0м (ФК-0,219-2,0-2,0) | 66 675,00 |
| 44 | Декоративный фланец для опоры Проспект (FLD6) | 17 325,00 |
| 45 | Кронштейн на 1 светильник (для усиленной опоры Проспект) К1-1,5-1,5-15 | 14 332,50 |
| 46 | Кронштейн на 2 светильника К2-1,5-1,5-15-180 | 28 400,40 |
| 47 | Кронштейн приставной 1,2х0,5 | 15 750,00 |

| № п/п | Наименование | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|
| 48 | Опора Бульвар h=4,0м, BLV40 | 35 426,16 |
| 49 | Опора Бульвар h=4,0м, нижний диаметр 147мм BLV40/147 | 52 605,00 |
| 50 | Опора Бульвар h=4,5м, BLV45 | 38 010,42 |
| 51 | Опора Бульвар h=4,5м, нижний диаметр 147мм BLV45/147 | 56 385,00 |
| 52 | Опора Бульвар h=5,0м, BLV50 | 43 953,84 |
| 53 | Декоративный фланец для опоры Бульвар (FLD6) | 17 325,00 |
| 54 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая, высотой 4 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK403 MFO) | 72 614,30 |
| 55 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая, высотой 4,5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK453 MFO) | 83 387,30 |
| 56 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая, высотой 5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK503 MFO) | 93 120,80 |
| 57 | Опора "Аллея" круглоконическая складывающаяся, высота 8 м | 147 798,00 |
| 58 | Опора "Аллея" круглоконическая складывающаяся, высота 6 м | 104 475,00 |
| 59 | Декоративный фланец для опоры Аллея (FLD6) | 17 325,00 |
| 60 | Опора круглоконическая силовая фланцевая высотой 9 м гор. цинк. (PSKT90 СИП 400) | 275 517,90 |
| 61 | Опора круглоконическая высотой 9 м ('NOK904) | 122 885,28 |
| 62 | Опора круглоконическая фланцевая высотой 9 м многофункциональная, гор. цинк (NOK903 МФО) | 191 657,34 |
| 63 | Опора круглоконическая высотой 8 м ('NOK804) | 106 394,40 |
| 64 | Опора круглоконическая высотой 6 м ('NOK603) | 57 582,00 |
| 65 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403) | 35 426,16 |
| 66 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 147) | 52 605,00 |
| 67 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 PLUS) | 44 752,68 |
| 68 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 147 PLUS) | 55 792,74 |
| 69 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453) | 38 010,42 |
| 70 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 147) | 56 385,00 |
| 71 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 PLUS) | 47 651,94 |
| 72 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 147 PLUS) | 59 577,34 |
| 73 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая, высотой 5 м, гор. цинк (NOK503) | 43 953,84 |
| 74 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 5 м, гор. цинк (NOK503 PLUS) | 55 678,14 |
| 75 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 6 м, гор. цинк (NOK603 PLUS) | 60 125,10 |
| 76 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK403 PLUS MFO) | 76 614,30 |
| 77 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK453 PLUS MFO) | 87 387,30 |
| 78 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK503 PLUS MFO) | 97 120,80 |
| 79 | Осветительная система Сайма, 3,9м, 71Вт, 2700К (SAY40L/1 27K) | 188 398,35 |
| 80 | Осветительная система Сайма, 5,8м, 71Вт, 2700К (SAY60L/1 27K) | 260 381,10 |
| 81 | Опора Коневец, 3,5м. (KN-01) | 166 175,10 |
| 82 | Опора Коневец, 6м.(KN-10) | 193 028,85 |
| 83 | Закладная деталь (ФМ 0,159-1,5) | 16 380,00 |
| 84 | Закладная деталь (ФМ 0,133-1,5) | 12 810,00 |
| 85 | Закладная деталь консольная с вылетом 0,5м (ФК-0,159-1,5-0,5) | 35 437,50 |
| 86 | Закладная деталь консольная с вылетом 1,0м (ФК-0,159-1,5-1,0) | 38 325,00 |
| 87 | Закладная деталь консольная с вылетом 1,5м (ФК-0,159-1,5-1,5) | 41 212,50 |
| 88 | Закладная деталь консольная с вылетом 2,0м (ФК-0,159-1,5-2,0) | 43 312,50 |
| 89 | Цоколь композитный (ЦКП-5) | 85 680,00 |
| 90 | Цоколь композитный (ЦКП-6) | 90 720,00 |
| 91 | Цоколь композитный (ЦКП-7) | 97 020,00 |
| 92 | Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (К1-1,5-1,5) | 19 332,50 |
| 93 | Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (К1-2,0-2,0) | 22 984,92 |
| 94 | Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (К2-1,5-1,5) | 28 400,40 |
| 95 | Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (К2-2,0-2,0) | 30 208,50 |
| 96 | Кронштейн-переходник КР al6/LigaZ | 10 395,00 |
| 97 | Кронштейн-переходник КР al8/LigaZ | 10 395,00 |
| 98 | Несиловая опора круглоконическая складывающаяся НОК (NOK-S) 80, h=8м, фланец И2 | 147 798,00 |
| 99 | Светильник Вишенка (10, 20, 30, 40, 50) Вт Cherry (10, 20, 30, 40, 50), 2700-4000К, DIM NEMA | 64 968,12 |
| 100 | Прожектор СТАРТ S (20, 30, 40, 50, 60) Вт, START S (20, 30, 40, 50, 60), 2700-4000К, DIM NEMA | 36 842,40 |

| № п/п | Наименование | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|
| 101 | Прожектор СТАРТ М (60, 70, 80, 90) Вт, START M (60, 70, 80, 90), 2700-4000К, DIM NEMA | 45 546,48 |
| 102 | Прожектор СТАРТ L (100, 120, 140, 160, 180) Вт, START L (100, 120, 140, 160, 180), 2700-4000К, DIM NEMA | 62 920,62 |
| 103 | Прожектор СТАРТ XL (200, 250, 300) Вт, START XL (200, 250, 300), DIM NEMA, 2700-4000К | 103 950,00 |
| 104 | Кронштейн Т-образный Т01 | 4 586,40 |
| 105 | Кронштейн Т-образный Т02 | 15 869,70 |
| 106 | Кронштейн Т-образный Т03 | 21 098,70 |
| 107 | Кронштейн Т-образный Т04 | 33 251,40 |
| 108 | Кронштейн Т-образный Т01 DIM NEMA | 13 519,80 |
| 109 | Кронштейн Т-образный Т02 DIM NEMA | 28 865,34 |
| 110 | Кронштейн Т-образный Т03 DIM NEMA | 38 675,70 |
| 111 | Кронштейн Т-образный Т04 DIM NEMA | 51 823,80 |
| 112 | Система "Тверь Арагон"  LED 28Вт 2700 К высота 4м  DIM NEMA | 68 906,88 |
| 113 | Система освещения "Люцерна" LED 25 Вт 2700-3000К, высота 5 м | 249 480,00 |
| 114 | Светильник торшерный Лига С1/С2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700К, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS | 85 585,50 |
| 115 | Светильник торшерный Лига Т1/Т2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700К, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS | 88 725,00 |
| 116 | Светильник торшерный Лига Z1/Z2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700К, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS | 88 725,00 |
| 117 | Светильник торшерный Лига Р1/Р2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700К, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS | 86 625,00 |
| 118 | Светильник торшерный Аксель V4 AS/SM (28, 56) Вт 2700К DIM NEMA | 72 226,98 |
| 119 | Светодиодный светильник Мартини (28, 40, 56, 80) Вт, 2700К DIM NEMA | 93 975,00 |
| 120 | Светильник светодиодный Гарда 35Вт DIM NEMA | 67 221,00 |
| 121 | Светильник торшерный AVENU 25 AS/SM DIM NEMA | 66 905,99 |
| 122 | Система освещения "Рондо С" LED (18, 25) Вт 2700-3000К высота 4,5м с NEMA-управлением | 122 649,66 |
| 123 | Осветительная система Рондо-2 высотой 4 метра со светильником мощностью 36 Вт . Опора стальная круглоконическая, высотой 4 метра с нижним диаметром 120мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 36W,2700К,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током. IP66. Рассеиватель - колотый лед. Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY (RON 2/1 40 DIM NEMA) | 130 209,00 |
| 124 | Осветительная система Рондо-2 высотой 4 метра со светильником мощностью 36 Вт . Опора стальная круглоконическая, высотой 4 метра с нижним диаметром 219мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 36W,2700К,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током. IP66. Рассеиватель - колотый лед. Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY (RON MFO 2/1 40 DIM NEMA) | 177 472,00 |
| 125 | Осветительная система Рондо-2 высотой 4 метра со светильником мощностью 36 Вт . Опора стальная круглоконическая, высотой 4 метра с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 36W,2700К,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током. IP66. Рассеиватель - колотый лед. Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY (RON 2/1 40 147 DIM NEMA) | 140 636,10 |
| 126 | Светильник "Истра" LED (28, 52, 80) Вт 2700К, с NEMA-разъёмом | 122 587,50 |
| 127 | Светильник торшерный "Сенеж" LED 52 Вт 2700К, с NEMA-разъёмом | 93 951,90 |
| 128 | Светодиодный уличный прожектор серии "Эльф S" (10, 20, 30, 40, 50) Вт DIM NEMA | 68 040,00 |
| 129 | Светильник торшерный светодиодный ФЛЮТЕ, 35 Вт, 2700К  (FLUTE 35 DIM NEMA) | 71 190,00 |
| 130 | Светильник "Чермянка" односторонний мощностью 8Вт, 2700К, встраиваемый в стойку освещения. Светильник антивандальный IK17 IP69K. Источник света - LED. Индекс цветопередачи - CRI>80. Источник питания 24В выносной для индивидуального или группового подключения (ТТ 8 CHRMN) | 27 300,00 |

| № п/п | Наименование | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|
| 131 | Светодиодный уличный прожектор серии "Эльф S" предназначен для архитектурно-художественной подсветки. Корпус светильника-литой под давление алюминиевый сплав. Защитное стекло – закаленное, ударопрочное 4мм. Габариты 314х230мм. Вторичная оптика-полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 50W, RGB, DMX512, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током Степень защиты от пыли и влаги IP66. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник комплектуется одним из редлагаемых кронштейнов. Т–кронштейн для установки на опору СВИРЬ или другую цилиндрическую опору диаметром 108 мм. Р – кронштейн для установки на плоскую поверхность Для установки на круглоконическую опору необходимо заказывать индивидуальные кронштейны с указанием высоты установки каждого светильника. **(ELF S 50 P N RGB)** | 71 400,00 |
| 132 | Светодиодный уличный светильник "Пунто" предназначен для архитектурно-художественной подсветки. Корпус светильника-нержавеющая сталь, алюминиевый сплав. Габариты 37х33х29мм. Вторичная оптика-ассиметричная 90 градусов. Мощность 2W, RGB, 24В, DMX512. Степень защиты от пыли и влаги IP67. Светильник оснащен поворотными креплениями для установки в поручни. Драйвер выносной, элементы системы управления DMX 512 и блоки питания заказываются отдельно согласно проектной документации **(Punto 2 RGB 90 AS)** | 22 750,00 |
| 133 | Светильник "Трейл Линия". Мощность 4,8Вт/м. Монолитный влагозащитный полимерный корпус. Монтажный стакан из нержавеющей стали в комплекте. Источник света - LED. Индекс цветопередачи - CRI>80. Степень защиты - IP69K. Рабочий диапазон - от -65°С до +60°С. Источник питания 24В для индивидуального или группового подключения. Герметичные коннекторы IP68 входят в комплект. Размеры: 1000х42х80мм, вес: 3,6кг **(TRL L 1000)** | 24 367,50 |
| 134 | Светильник "Трейл Линия". Мощность 4,8Вт/м. Монолитный влагозащитный полимерный корпус. Монтажный стакан из нержавеющей стали в комплекте. Источник света - LED. Индекс цветопередачи - CRI>80. Степень защиты - IP69K. Рабочий диапазон - от -65°С до +60°С. Источник питания 24В для индивидуального или группового подключения. Герметичные коннекторы IP68 входят в комплект. Размеры: 500х42х80мм, вес: 1,8кг **(TRL L 500)** | 14 032,50 |
| 135 | Система освещения «Эльф S» NOK503 PLUS/3 (Elf S 30 3*O) Nema.<br>Стальная несиловая опора круглоконическая серии "НОК" фланцевая, 5м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Видимый продольного сварной шов зачищен до однородного с телом опоры. Вес- 43кг. Светильники светодиодные с возможностью позиционирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях,3х30Вт, 2700К, в комплекте с NEMA разъемом, световой поток 3х5300 Лм, вторичная оптика О. Вес - 3х5 кг. **(NOK503 PLUS/3 (Elf S 30 3*O) 27K DIM NEMA)** | 194 950,00 |
| 136 | Система освещения «Эльф S» NOK503 PLUS/2 (Elf S 10 2*W) Nema.<br>Стальная несиловая опора круглоконическая серии "НОК" фланцевая, 5м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Видимый продольного сварной шов зачищен до однородного с телом опоры. Вес- 41кг. Светильники светодиодные с возможностью позиционирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 2х10Вт, 4000К, в комплекте с NEMA разъемом, световой поток 1500 Лм, вторичная оптика W. Вес - 2х5 (NOK503 PLUS/2 (Elf S 10 2*W) 4K DIM NEMA) | 144 193,14 |
| 137 | Система освещения «Эльф S» NOK403 PLUS /1 (Elf S 20 1*N) Nema. Стальная несиловая опора круглоконическая серии "НОК" фланцевая, 4м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Видимый продольного сварной шов зачищен до однородного с телом опоры. Вес- 37кг. Светильники светодиодные с возможностью позиционирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 1х20Вт, 2700К, в комплекте с NEMA разъемом, световой поток 2500 Лм, вторичная оптика N (NOK 403 PLUS + ELF S 20 N 27K DIM NEMA) | 102 039,00 |
| 138 | Система освещения «Эльф S» NOK403 PLUS /1 (Elf S 30 1*N) Nema. Стальная несиловая опора круглоконическая серии "НОК" фланцевая, 4м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Видимый продольного сварной шов зачищен до однородного с телом опоры. Вес- 37кг. Светильники светодиодные с возможностью позиционирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 1х30Вт, 2700К, в комплекте с NEMA разъемом, световой поток 3700 Лм, вторичная оптика N (NOK 403 PLUS + ELF S 30 N 27K DIM NEMA) | 102 039,00 |

| № п/п | Наименование | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|
| 139 | Осветительная система Мурано 2 высотой 4 метра со светильником мощностью 35 Вт. Опора стальная круглоконическая без видимого шва, высотой 4 метра с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 35W,2700K,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током. IP66. Рассеиватель - прозрачный поликарбонат. Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY (MUR2 40 DIM NEMA) | 134 094,24 |
| 140 | Осветительная система Мурано 2 МФО высотой 4 метра со светильником мощностью 35 Вт . Светильник мощностью 35W,2700K,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током. IP66. Рассеиватель - прозрачный поликарбонат. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY. Система позволяет устанавливать кроме светильников, дополнительное оборудование(Видеокамеры,WI-FI, оповещатели ГОиЧС) и обеспечить независимы доступ различных городских служб к своему оборудованию (Моссвет,ДИТ,ГОиЧС). Опора стальная круглоконическая с тремя лючками разделенными стальной перегородкой, высотой 4,0 метров с нижним диаметром 219мм обеспечивающим подвод 6-и ПНД труб диаметром 63мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления и установку дополнительного навесного оборудования. Вверхней части опоры выполнены два лючка для размещения доп. оборудования (MUR2 40 MFO DIM NEMA) | 157 915,80 |
| 141 | Система освещения "Статус" (Опора круглоконичкеска НОК, высота 5,0м, стальная - горячее цинкование + порошковая покраска; светильник 1шт х 28W 2700K; закладная ФМ 0,159-1,5; монтажный комплект MPE PEN) Цвет - GRF/MM (НОК50 PLUS (STATS 28 27K) GRF/MM) | 125 017,20 |
| 142 | Система освещения "Вишенка" (Опора круглоконичкеска складывающаяся НОКС, высота 6,0м, стальная горячее цинкование + порошковая покраска,  с верхней заглушкой; светильник 3 х 30W 2700K; закладная ФМ 0,159-1,5; монтажный комплект MPE PEN) Цвет - GRF/MM (CHERRY HOKS60-3/30 27K GRF/MM) | 349 045,20 |
| 143 | Монтажный комплект (MPE PEN) | 9 675,54 |
| 144 | Монтажный комплект (MPE) | 7 997,85 |
| 145 | Система освещения "NOK" круглого сечения с консольным одинарным кронштейном, в комплект со светильником 60Вт, ОЦ ГОСТ 9.307-2021, RAL7037, DIM 1-10V/0-10V, 2700K, IP66, Nema - socket 7 pi. Система с раздельным доступом к оптическому и электрическому отсекам.  CLO, DUNADIMMER. H=6м. | 139 217,40 |
| 146 | Закладная для NOK (D=159мм, L=1500мм) H 1.2 | 19 769,40 |
| 147 | Система освещения "NOK" круглого сечения с кронштейном для 2-х прожекторов, в комплект с двумя прожекторами 40Вт, ОЦ ГОСТ 9.307-2021, RAL7037, DIM 1-10V/0-10V, 4000K, IP65, оптика -WW, Nema - socket 7 pi. Система с раздельным доступом к оптическому и электрическому отсекам.  CLO, DUNADIMMER. H=6м. | 170 311,68 |
| 148 | Система освещения "NOK" круглого сечения с консольным одинарным кронштейном, в комплект со светильником 120Вт, ОЦ ГОСТ 9.307-2021, RAL7037, DIM 1-10V/0-10V, 2700K, IP66, Nema - socket 7 pi. Система с раздельным доступом к оптическому и электрическому отсекам.  CLO, DUNADIMMER. H=9м. | 190 871,10 |
| 149 | Закладная для опоры NOK от 8м. (D=219мм, L=2000мм) | 38 115,00 |
| 150 | Осветительная система Стик, 4м (28, 35) Вт, 2700K (STICK1 40 27K/4K) DIM NEMA | 160 125,00 |
| 151 | Осветительная система Стик, 4м, 54 Вт, 2700K (STICK2 40 27K/4K) DIM NEMA | 168 000,00 |
| 152 | Осветительная система Стик, 5м (28, 35) Вт, 2700K (STICK1 50 27K/4K) DIM NEMA | 168 000,00 |
| 153 | Осветительная система Стик, 5м, 54 Вт, 2700K (STICK2 50 27K/4K) DIM NEMA | 175 875,00 |
| 154 | Осветительная система Стик, 6м (28, 35) Вт, 2700K (STICK1 60 27K/4K) DIM NEMA | 175 875,00 |
| 155 | Осветительная система Стик, 6м, 54 Вт, 2700K (STICK2 60 27K/4K) DIM NEMA | 183 750,00 |
| 156 | Торшер Реплей 159, 3м, (40, 56) Вт (TRE159 30 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA | 103 254,38 |
| 157 | Торшер Реплей 159, 4м, (40, 56) Вт (TRE159 40 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA | 106 821,75 |
| 158 | Торшер Реплей 159, 5м, (40, 56) Вт (TRE159 50 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA | 110 541,38 |
| 159 | Светильник Руза, 80Вт (RUZA 1/2 80 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA | 155 925,00 |
| 160 | Светильник Руза, 104Вт (RUZA 1/2 104 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA | 158 025,00 |
| 161 | Светильник Руза, 130Вт (RUZA 1/2 130 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA | 160 387,50 |
| 162 | Светильник Руза, 156Вт (RUZA 1/2 156 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA | 165 375,00 |
| 163 | Светильник Руза, 182Вт (RUZA 1/2 182 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA | 168 525,00 |
| 164 | Светильник Нара (28, 52) Вт (NARA 1/2 28/52 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA | 158 025,00 |
| 165 | Светильник Нара (40, 80) Вт (NARA 1/2 40/84 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA | 160 912,50 |
| 166 | Светильник Нара, 104Вт (NARA 1/2 28 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA | 163 800,00 |
| 167 | Светильник Оредеж, (28, 52) Вт (OR LED M SM/AS 27K/4K)  DIM NEMA | 94 376,63 |
| 168 | Светильник Оккервиль, (28, 52) Вт (OK LED M SM/AS 27K/4K)  DIM NEMA | 89 887,88 |

| № п/п | Наименование | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|
| 169 | Классический (исторический) светодиодный светильник серии "Триумф". Предначначен для установки на опорах с торшерным креплением. Материал плафона – поликарбонат, Материал корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 80W,2700K, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Ограничитель пусковых токов. Коэффициент мощности 0,95. Размер 1037х425мм, вес 15кг (TRIUMF 80 27K) | 126 052,50 |
| 170 | Опора Вавилон, 3,2м (VAV32) | 240 807,00 |
| 171 | Опора Балчуг, 7,4м. (BAL) | 432 668,25 |
| 172 | Опора Балчуг, 7,4м. (BAL2) | 558 529,13 |
| 173 | Опора Арбат 108, 3м (ARB 108 30) | 78 647,63 |
| 174 | Опора Арбат 108, 3,5м (ARB 108 35) | 79 642,50 |
| 175 | Опора Арбат 108, 4м (ARB 108 40) | 84 761,25 |
| 176 | Опора Арбат 108, 4,5м (ARB 108 45) | 87 648,75 |
| 177 | Опора Арбат 108, 5м (ARB 108 50) | 91 350,00 |
| 178 | Опора Арбат, 3м (ARB 30) | 89 704,13 |
| 179 | Опора Арбат, 3,5м (ARB 35) | 91 560,00 |
| 180 | Опора Арбат, 4м (ARB 40) | 96 867,75 |
| 181 | Опора Арбат, 4,5м (ARB 45) | 100 109,63 |
| 182 | Опора Арбат, 5м (ARB 50) | 126 525,00 |
| 183 | Опора Арбат, 8м (ARB 80) | 262 762,50 |
| 184 | Закладной элемент FM1 | 12 502,35 |
| 185 | Закладной элемент A4-1000 | 10 502,10 |
| 186 | Закладной элемент A4-1500 | 12 033,00 |
| 187 | Закладной элемент TP1 | 16 019,33 |
| 188 | Закладной элемент ST2 | 39 461,63 |
| 189 | Закладной элемент ST6 | 8 682,98 |
| 190 | Закладной элемент ST5 | 8 401,05 |
| 191 | Закладной элемент FM1T | 11 916,45 |
| 192 | Закладной элемент ST1 | 27 935,78 |
| 193 | Закладной элемент FM2 | 24 809,40 |
| 194 | Закладной элемент TP2 | 27 707,40 |
| 195 | Закладной элемент FM3 | 12 894,53 |
| 196 | Закладной элемент TP5 | 16 603,65 |
| 197 | Закладной элемент FM6 | 14 652,23 |
| 198 | Закладной элемент ST7 | 9 846,90 |
| 199 | Закладной элемент ANK-R | 3 334,28 |
| 200 | Закладной элемент ANK-N | 2 455,43 |
| 201 | Крышка лючка для опоры СКОПП / Легато, порошковая покраска | 2 900,00 |